

产品名称	型号	温度范围	湿度控制	湿度范围	内容积	内尺寸 (W×H×Dmm)	外尺寸 (W×H×Dmm) ※3
高低温 (湿热) 试验箱	GPR-2	- 20 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	220L	500 x 730 x 600	700 x 1590[1715] x 1425
高低温 (湿热) 试验箱	GPR-3	- 20 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	400L	600 x 830 x 800	800 x 1690[1815] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPR-4	- 20 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	784L	1000 x 980 x 800	1200 x 1840[1965] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPR-5	- 20 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	980L	1000 x 980 x 1000	1200 x 1840[1965] x 1825
高低温 (湿热) 试验箱	GPL-1	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	110L	500 x 730 x 300	700 x 1590[1715] x 1125
高低温 (湿热) 试验箱	GPL-2	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	220L	500 x 730 x 600	700 x 1590[1715] x 1425
高低温 (湿热) 试验箱	GPL-3	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	400L	600 x 830 x 800	800 x 1690[1815] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPL-4	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	784L	1000 x 980 x 800	1200 x 1840[1965] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱 (加宽型) ※4	GPL-4W	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	940L	1200 x 980 x 800 ※4	1400 x 1840[1965] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPL-5	- 40 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	980L	1000 x 980 x 1000	1200 x 1840[1965] x 1825
高低温 (湿热) 试验箱 (加宽型)	GPL-5W	- 40 ~ + 180°C	YES	20% ~ 98%rh	1176	1200 x 980 x 1000	1400 x 1840[1965] x 1825
高低温 (湿热) 试验箱	GPS-3	- 70 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	400L	600 x 830 x 800	800 x 1690[1815] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPS-4	- 70 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	784L	1000 x 980 x 800	1200 x 1853[1978] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱 (加宽型) ※4	GPS-4W	- 70 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	940L	1200 x 980 x 800 ※4	1400 x 1853[1978] x 1625
高低温 (湿热) 试验箱	GPS-5	- 70 ~ + 180°C	YES	10% ~ 98%rh	980L	1000 x 980 x 1000	1200 x 1853[1978] x 1825

高低温（湿热）试验箱（加宽型）	GPS-5W	- 70 ~ + 180°C	YES	20% ~ 98%rh	1176	1200 x 980 x 1000	1400 x 1853[1978] x 1825
高低温试验箱	GPU-2	- 40 ~ + 180°C	NO	—	220L	500 x 730 x 600	700 x 1590[1715] x 1425
高低温试验箱	GPU-3	- 40 ~ + 180°C	NO	—	400L	600 x 830 x 800	800 x 1690[1815] x 1625
高低温试验箱	GPU-4	- 40 ~ + 180°C	NO	—	784L	1000 x 980 x 800	1200 x 1840[1965] x 1625
高低温试验箱（加宽型）※4	GPU-4W	- 40 ~ + 180°C	NO	—	940L	1200 x 980 x 800 ※4	1400 x 1840[1965] x 1625
高低温试验箱	GPU-5	- 40 ~ + 180°C	NO	—	980L	1000 x 980 x 1000	1200 x 1840[1965] x 1825
高低温试验箱（加宽型）	GPU-5W	- 40 ~ + 180°C	NO	—	1176	1200 x 980 x 1000	1400 x 1840[1965] x 1825
高低温试验箱	GPG-3	- 70 ~ + 180°C	NO	—	400L	600 x 830 x 800	800 x 1690[1815] x 1625
高低温试验箱	GPG-4	- 70 ~ + 180°C	NO	—	784L	1000 x 980 x 800	1200 x 1853[1978] x 1625
高低温试验箱（加宽型）※4	GPG-4W	- 70 ~ + 180°C	NO	—	940L	1200 x 980 x 800 ※4	1400 x 1853[1978] x 1625
高低温试验箱	GPG-5	- 70 ~ + 180°C	NO	—	980L	1000 x 980 x 1000	1200 x 1853[1978] x 1825
高低温试验箱（加宽型）	GPG-5W	- 70 ~ + 180°C	NO	—	1176	1200 x 980 x 1000	1400 x 1853[1978] x 1825